Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



ملصقات نقل فينيل مخصّصة: ملصقات فينيل مقصوصة بشريط تطبيق

Product Image




WANDER
MORE
EXPLORE
MORE
LIFE IS BETTER
AROUND THE FIRE
Adventure Awaits


EXPLORE
MORE
ROUND THE
Adv


WANDER
MORE
EXPLORE
MORE
LIFE IS BETTER
AROUND THE FIRE
EXPLORE
MORE
Adventure Awaits


WANDER
MORE
WANDER
MORE
N
W
E
EXPLORE
MORE
LIFE IS BETTER
AROUND THE FIRE
LIFE IS BETTER
AROUND THE FIRE
Adventure Awaits



Details

ملصقات نقل الفينيل المخصّصة هي ملصقات فينيل مقصوصة لا تترك على السطح سوى الكتابة أو الشعار، من دون طبقة خلفية. يُشحن كل تصميم بعد إزالة الزوائد على بطانة ورقية وتحت شريط التطبيق، بحيث تُنقل الحروف المنفصلة بمحاذاة صحيحة دفعة واحدة. يناسب هذا التنسيق الرسومات ذات اللون الواحد المصمت. أما التدرجات والصور فتحتاج إلى تنسيق مطبوع أو UV DTF.

من يطلب هذه الملصقات، ولأي غرض؟ ابدأ بالمهمة التي تريد أن يؤديها الملصق. تحتاج العلامات التجارية الصغيرة، مثل صانعي الشموع ومحمّصي القهوة والمخابز والمحلات المتخصصة، إلى شعار على الجرار والأغطية والمغلفات دون حافة ملصق مربعة. وتحتاج الشركات الخدمية المحلية إلى كتابة على الأبواب وساعات العمل على الواجهات وتعريف بالأدوات. وتعيد فرق الفعاليات واستوديوهات التصميم طلب الكتابات بالدفعات لصالح عملائها. وتعرض PrintRunner ملصقات النقل الخاصة بها للزجاجات والجرار والأدوات والأغطية وللأسطح الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية، في صفحة منتج ملصقات النقل[1]. يريد الثلاثة جميعًا ملصقًا يبدو كأنه مرسوم على السطح، ويثبت عليه، ويصل جاهزًا للتطبيق دون الحاجة إلى إزالة الفائض.

المشكلة: «النقل» يشمل عدة منتجات مختلفة، وغالبًا ما يكتشف المشترون المنتج الذي اشتروه عند الاستلام فقط. **ما الذي**

يجب التحقق منه: تأكد من وجود كل حرف وكل عنصر منفصل، ثم تحقق من الأبعاد النهائية ومن وجود خلفية مرئية في الشريط الذي لا ينفصل بأنه «إحدى أكثر المشكلات شيوعًا في تطبيق Decals.com التصميم. وبخصوص إزالة الشريط، تصف الملصقات» في دليل إزالة الشريط[4]. **الحل:** تعامل مع كل طلب ملصق كمواصفات مكتوبة. تُؤكّد درجة الفيلم والمادة اللاصقة ولزوجة الشريط والأبعاد النهائية ومعايير الفحص عند عرض السعر والنموذج الأولي، ويُتحقق من أي ادعاء يتعلق بالاستخدام الخارجي أو بالسطح عبر اختبار العينات.



جدول المحتويات

- ما ملصق نقل الفينيل المخصّص بالضبط؟
- إلى أي حد يمكن تصغير الحروف والخطوط مع بقائها مقروءة؟
- أي سطح وفيلم ولاصق يناسب تطبيقك؟
- كيف تُعدّ رسماً يُقصّ بنظافة؟
- كيف يُقص كل ملصق وتُزال زوائده ويُغطّى بالشريط؟
- ما الذي يجب أن تحتازه الدفعة قبل الشحن؟
- كيف تطبّقه من دون فقاعات أو حروف مرتفعة؟
- أي تنسيق نقل ينبغي شراؤه؟
- كيف ينبغي أن تتم التعبئة والشحن وإعادة الطلب؟
- أهم النقاط للمشترين
- هل أنت مستعد لتحديد مواصفات ملصقات النقل؟

↑ ما ملصق نقل الفينيل المخصّص بالضبط؟

يتكون ملصق النقل من 3 طبقات: ورقة إطلاق في الأسفل، وفينيل حساس للضغط يحمل التصميم في المنتصف، وشريط أنه بعد أن «تُزال القطع من ورقة الدعم، يمكن تثبيتها معًا، ثم Want Stickers تطبيق منخفض اللزوجة في الأعلى. وتشرح تتم» :over4“تُنقل” إلى السطح»، في دليل ملصقات النقل[5]. بعد التركيب يُنزع الشريط ويظهر السطح بين الحروف. تضيف 4 مطابقة مستويات اللزوجة مع المهمة، لأن التفاصيل الدقيقة تحتاج إلى قبضة أكبر، بينما تحتاج المساحات الصلبة الكبيرة إلى قبضة أقل»، وذلك وفقًا لـ دليل ملصقات النقل[6]. هذا المنتج هو نسخة الفينيل المقطوع: فيلم بلون واحد يُقطع بآلة قطع، ويُزال فائضه يدويًا، ويُغطّى بشريط التطبيق.

الاستخدام الأنسب	نطاق الألوان	بعد التركيب	التركيب	التنسيق

كتابة النوافذ، أبواب الشاحنات، الشعارات البسيطة	لون مصمت واحد لكل قطعة	لا خلفية؛ يظهر السطح بين الحروف	فيلم مصمت مقصوص بالراسم، أزيلت زوائده، تحت شريط التطبيق	نقل فينيل مقصوص ((هذا المنتج
شعارات داخلية متعددة الألوان على الزجاج أو المعدن أو الأبواب	كامل الألوان	لا خلفية حول الأجزاء	فينيل أبيض مطبوع بقصّات داخلية متعددة، على شريط نقل	نقل مطبوع كامل الألوان
أكواب حرارية، دفاتر، سلع صلبة صغيرة	كامل الألوان، بارز قليلًا	فيلم ظاهر قليل أو غير ظاهر	طبقة صورة مطبوعة تتحرر من فيلم الحامل	نقل UV DTF
زجاجات مياه، حواسيب محمولة، سلع ترويجية	كامل الألوان والصور	حافة الملصق ظاهرة	فينيل مطبوع مع طبقة تصفيح، قطعة واحدة	قص بالقالب مع (تصفيح (للمرجع

أن Sticker Mule[7] عمليات النقل المطبوعة نظام مواد مختلف عن الفينيل المقصوص. يوضح الأسئلة الشائعة للمواد من وهي «مثالية للاستخدام الداخلي» ولا تحمل mil (86 µm) عمليات النقل الخاصة به تُطبع على فينيل أبيض مطفي بسماكة 3.4 ليس ترقية شاملة: إذ يخلص The Print Reviewer تصفيحًا واقيًا أو أحبارًا مقاومة للأشعة فوق البنفسجية. كما أن UV DTF إلى أن الفينيل يظل أكثر قابلية لتحديد المواصفات عندما تعتمد المهمة على قابلية التشكّل أو لاصق معين أو قابلية الإزالة أو المقاسات الكبيرة أو تطبيقات المركبات، في مقارنة UV DTF [8] بالفينيل[1].

↑ إلى أي حد يمكن تصغير الحروف والخطوط مع بقائها مقروءة؟

تسبب الخطوط الرفيعة معظم إخفاقات النقل، لذا حدّد الحدود الدنيا قبل أن يصبح التصميم نهائيًا. وتختلف الحدود المنشورة في الأسئلة الشائعة حول Sticker Mule حسب المورّد وطريقة التصنيع. وبالنسبة لملصقات النقل المطبوعة، فإن ما تحدده حتى 15 in وأحجام تتراوح من 1 × 1 in، وفجوات قطع لا تقل عن 0.09 in، ملصقات النقل[9] هو أجزاء صلبة لا تقل عن 0.08 فإن إرشادات قطع النقل[10] أكثر تحفظًا في أعمال القطع: Decals.com، للتصميم بالحجم النهائي. أما PPI و300 15 × in، مع اختبار التصاميم المعقدة أولًا. وهذه قواعد موردين آخرين، لا قواعدنا. أما in، وخطوط لا تقل عن 1/8 in نص لا يقل عن 1/2 بالنسبة لهذه الملصقات، فيتم تأكيد الحد الأدنى لسُمك الخط والفجوة بقطع تجريبي على الفيلم الذي تختاره.

إلى أن «النص الصغير والزوايا الحادة والعناصر الضيقة تكون عادة أول ما يفشل إذا كان القص غير مكتمل»، YG Tape تشير هي نقاط o و e و a وفقًا لـ دليل شريط الفينيل المقصوص[11]؛ والخطوط المتصلة والخطوط ذات الزوائد والفراغات داخل الضعف المعتادة. القابلية للقراءة تختلف عن قابلية القص: حدّد صندوق الإحاطة الخارجي النهائي بالبوصات أو المليمترات، وبيّن ما إذا كان ارتفاع الحرف يعني ارتفاع الحروف الكبيرة أو الارتفاع الكلي، وحدد مسافة المشاهدة. تُقرأ ساعات الواجهة من مسافة ذراع؛ ويجب أن تُقرأ أرقام أسطول المركبات عبر ساحة. يطبع إثبات التصميم المعتمد الأبعاد الفعلية كي لا يخمّن أحد المقياس.



↑ أي سطح وفيلم ولاصق يناسب تطبيقك؟

روابط موثوقة بالزجاج والمعدن المطلي Stickerit[12] السطح يقرر أكثر مما يقرره الملصق. تذكر صفحة ملصقات النقل من بالمسحوق والأكريليك والألمنيوم المؤكسد والجدران المطلية ومعظم اللدائن الملساء، وتوضح أن «القماش لا يصلح»، وأن Kim's Direct الطلاء الجديد يحتاج إلى 30 يومًا على الأقل للمعالجة. تمثل المواد منخفضة الطاقة السطحية خطرًا خفيًا. وتذكر أن «البولي بروبيلين والسيليكون والأسطح المطلية بالمسحوق» إلى جانب الزيوت والغبار وإجهاد الانحناء هي الأسباب الأكثر إلى لاصق أعلى PP أو HDPE شيوعًا لتقشر الملصقات، في دليل التقشر والفقاعات[13]. أخبرنا بالركيزة الدقيقة. تحتاج عبوات التصاقًا، يُختبر على قطعتك الفعلية.

الفيلم المكلندر هو الخيار الاقتصادي للاستخدام المسطح أو الداخلي أو قصير الأجل. أما الفيلم المصبوب فأرق وأكثر ثباتًا، تصنيفات الشركات المصنعة العامة في Flywheel Brands ويتوافق مع المسامير والمنحنيات من دون انكماش مرتد. وتلخص [14]مقارنة الملصقات الخارجية[1]:

المرجع	(العمر الخارجي المصنّف (عموديًا	نظام الفيلم
ملخص Flywheel Brands	قد يفشل خلال 1 سنة	مكلندر أحادي اقتصادي
ملخص Flywheel Brands	5–7 سنوات	مكلندر بوليمري
ملخص Flywheel Brands	8–10 سنوات	مصبوب غير مطبوع
ملخص Flywheel Brands	3 سنوات (تصنيف M كما ورد) نحو 8	مصبوب مطبوع + تصفيح ثابت للأشعة فوق البنفسجية
المراجعة Avery PDS، 12	حتى 7 سنوات	مطبوع، Avery MPI 1105 SuperCast

تمثل هذه الأرقام الأداء المتوقع من الشركات المصنعة في ظل الظروف المذكورة، وليست ضمانًا لملصق منتهٍ. تفيد تخفّض المتانة المصنّفة بمقدار 50% في التطبيقات الأفقية، لذا يُنصح بتقدير المتانة لأغطية Avery Dennison بأن Flywheel بتاريخ) MPI 1105[15] في ورقة بيانات Avery المحركات وأسطح الطاولات وصناديق السقف بنحو النصف تقريبًا. وما تحدده على 60°F فوق المسامير، و50 °F على السطح المستوي، و12/15/25°F) هو الحد الأدنى لدرجات حرارة التطبيق: 45 المنحنيات المعقدة. ويُحدد الفيلم واللاصق (الدائم أو القابل للإزالة) لهذه الملصقات في عرض السعر، وأي عمر افتراضي نذكره هو التصنيف المنشور من الشركة المصنّعة لذلك الفيلم تحديدًا.



↑ كيف تُعدّ رسماً يُقصّ بنظافة؟

يتبع جهاز الراسم المسارات لا البكسلات. وتوضح Stickerit أن الملفات المتجهة تعطي أنظف النتائج: AI وEPS وSVG وPDF مع تحويل النصوص إلى مسارات. يؤدي تتبع صورة نقطية في اللحظة الأخيرة إلى مسارات متعرجة تسبب قصًا جزئيًا وخيوطًا وأخطاء إزالة الزوائد، لذا خطط لوقت إعادة الرسم إذا لم يتوفر لديك سوى PNG. أو JPG. افحص مسبقًا قبل الرفع:

- حوّل كل النص إلى مسارات كي لا يغير خط مفقود أشكال الحروف.
- أغلق كل مسار واحذف الخطوط المكررة أو المتداخلة.
- ضع كل لون فيلم في طبقة أو عينة لون مستقلة.
- افحص الخطوط والفجوات والفراغات داخل الحروف وفق الحدود الدنيا المؤكدة لفيلمك.
- ارسم الصندوق الخارجي النهائي بالحجم الحقيقي وسمّه بالبوصات أو المليمترات.

يساعد سطر المقاس على تجنب عدم التطابق بين التصميم والملصق النهائي. يُدرج نموذجنا الأولي الأبعاد الخارجية بالوحدتين، ولا يبدأ الإنتاج إلا بعد تأكيدكم لها. وبالنسبة للخطوط اليدوية أو الخطوط الرفيعة القريبة من الحد، اطلب قطعًا تجريبيًا بدلًا من الاعتماد على معاينة الشاشة.



↑ كيف يُقص كل ملصق وتُزال زوائده ويُغطّى بالشريط؟

للإنتاج ثلاث مراحل، ولكل منها نقطة فشل خاصة بها. أولًا، ينفذ جهاز الراسم قصًا سطحيًا لفيلم الوجه من دون قطع البطانة؛ ويُضبط عمق الشفرة للفيلم، ويجب أن يكون خط القص متصلًا بلا جسور غير مقصوصة. ثانيًا، تُزال نفايات الفينيل يدويًا، بدءًا بالمساحات الكبيرة ثم الفراغات الداخلية والفجوات الدقيقة. وللأجزاء الصغيرة جدًا، تمنع إزالة الزوائد العكسية، حيث يوضع شريط متوسط الالتصاق قبل سحب النفايات، ضياع الأجزاء. تمثل إزالة الزوائد عنق الزجاجة في العمالة، لذا تكلف الرسومات فائقة الدقة أكثر ونادرًا ما تناسب دفعات كبيرة منخفضة السعر.

لكل جانب، ثم يُمرر عليه in ثالثًا، تُفحص الورقة بعد إزالة الزوائد تحت ضوء قوي، ويُوضع شريط التطبيق أكبر بنحو 0.5–1 القول إن «جميع علامات شريط النقل قابلة للتبادل»، مشيرة PalmGear المكبس بضربات متداخلة ويُحكَم ضغطه. وترفض تصمم أشرطتها لتتوافق مع فينيلها الخاص، في دليل شريط النقل[16]؛ ويُثبت اقتران الشريط Siserو Cricutو Oracal إلى أن والفيلم في إثبات التصميم ويحفظ في السجل. تُذكر أيام الإنتاج بعد اعتماد الإثبات لأنها تعتمد على الكمية وعدد الألوان وتعقيد إزالة الزوائد.



↑ ما الذي يجب أن تجتازه الدفعة قبل الشحن؟

اكتب تعريفات العيوب قبل التشغيل، حتى تعني كلمة «مقبول» الشيء نفسه للطرفين. يوضح الجدول العيوب المحتملة ويربطها بالفحوص التي تكشفها.

فحص القبول	السبب المعتاد	العيب
فحص بصري لكل ورقة في أعمال النصوص الدقيقة	عمق قص غير مكتمل، أو فقدان أثناء إزالة الزوائد	حروف أو أجزاء مفقودة
اختبار تقشير على ورقة مسحوبة من التشغيل	التصاق الشريط منخفض جدًا، أو ضغط غير كافٍ	يبقى الفينيل على البطانة عند رفع الشريط
اختبار تحرر عند درجة حرارة التطبيق المحددة	التصاق مرتفع جدًا، سطح بارد، تقشير حاد	يلتصق الفينيل بالشريط أثناء التطبيق
قِس الصندوق الخارجي مقابل الإثبات بالمليمتر	تحجيم تلقائي إلى لوحة الرسم أو إلى ارتفاعات الخط	المقاس النهائي مختلف عن إثبات التصميم
تأكيد التنسيق في إثبات التصميم	تم طلب أو اعتماد تنسيق خاطئ	خلفية غير متوقعة

إذا فشل فحص على دفعة صغيرة، فالحل هو إعادة الصنع كاملة لا التعويض الجزئي، لأن لافتة تحتوي على كلمة واحدة مكسورة لا تصلح للاستخدام. وفيما يخص الأدلة المخبرية، فإن طرق اختبار FINAT[17] تشمل FTM 1 (300 عند 180° تقشير) ASTM ثبات الأبعاد). ويعتمد التعريض المعجل للعوامل الجوية عادةً على) FTM 14لزوجة الحلقة)، و) FTM 9دقيقة)، وmm/ في الورقة البيضاء حول اللافتات الخارجية للتعريف[18] من أن كثيرًا من Brady من التعريض بقوس الزينون، لكن تحذير G155 ادعاءات المتانة في السوق لا تستند إلى بيانات. ولا ننشر نتائج اختبارات داخلية لهذه الملصقات. تُجرى اختبارات التقشير أو اللزوجة أو التعريض للعوامل الجوية على الفيلم والسطح الخاصين بك حسب كل طلب، وتُعرض النتائج كما هي مقاسة.



↑ كيف تطبّقه من دون فقاعات أو حروف مرتفعة؟

تأتي معظم إخفاقات التركيب من التقنية، لذا يتضمن كل طلب ورقة تعليمات من 1 صفحة:

- نظف السطح وجففه، ثم امسحه بكحول الأيزوبروبيل. تستخدم Printable Press تركيز 70% أو أعلى» وتسمح بـ«دقيقتين كاملتين على الأقل لوقت الجفاف» في بروتوكول التطبيق[19]؛ ولا تُنهِ العملية أبدًا بمنظف زجاج يحتوي على الأمونيا.
- تحقق من الحرارة. تقول Vinyl Status 50 إن السطح «يجب أن تكون حرارته على الأقل» في دليل التطبيق (10°C) 50°F؛ وتوصي Decals.com بدرجة 60–80°F بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.[20]
- ثبّت الملصق بشريط لاصق ورقي على طول الأعلى أو الوسط، وتحقق من استوائه، ثم انزع نصف البطانة.
- مرر المكبس إلى الخارج من المفصلة بضربات متداخلة بزاوية تقارب 45° لدفع الهواء إلى الحواف.
- انزع الشريط عائدًا فوق نفسه بزاوية تقارب 180°. أعد ضغط أي حرف مرتفع، ثم انتظر 24–48 ساعة قبل الغسل.

الانتظار 24 ساعة قبل إزالة الشريط. يناسب التطبيق الرطب Sticker Mule للرسومات الحساسة، تقترح الأسئلة الشائعة لـ الرسومات الكبيرة القابلة لإعادة الوضع فقط، لأن الماء قد يحرّك الحروف الصغيرة من مواضعها.

↑ أي تنسيق نقل ينبغي شراؤه؟

اختر وفق المهمة، لا اسم المنتج.

تنبيه	فاختر	إذا كنت تحتاج إلى
الخط المتصل الدقيق يحتاج إلى قص تجريبي	نقل فينيل مقصوص	واجهة متجر أو أرقام أسطول أو تعريف أدوات بلون 1
الحبر غير المصفّح يبهت تحت الشمس لفترة طويلة	نقل مطبوع كامل الألوان	شعار متعدد الألوان على زجاج أو أبواب داخلية
ادعاءات مقاومة غسالة الصحون هي غالبًا اختبارات البائعين	UV DTF	أكواب حرارية وسلع صلبة صغيرة، بلا فيلم ظاهر
حافة الملصق ظاهرة	قص بالقالب أو قص سطحي مع تصفيح	صور، تدرجات، سلع خارجية طويلة الأجل

خطط لنحو نصف التصنيف الرأسي	فيلم مصبوب مصنّف	أسطح أفقية أو عالية التعرض للأشعة فوق البنفسجية

قارن الأسعار ضمن الصيغة نفسها فقط. تحقق من المقاس النهائي وعدد الألوان والكمية وتعقيد التصميم عند مقارنة عروض الأسعار. تصف PrintRunner 2 فينيل القطع بسماكة mil وتُبنى «الاستخدام الداخلي والخارجي الخفيف» بأنه مناسب لـ. وتُحسب عروض الأسعار لهذه الملصقات على المقاس النهائي وعدد الألوان والكمية ودرجة تعقيد إزالة الفائض، لذلك يكلّف الشعار بخط نصي معقد أكثر لكل قطعة من الكتابة بخط كتلي بالحجم نفسه.

علامات السلامة الدائمة التي تُقيّم كنظام على ركائز UL 969 لا ينطبق الامتثال إلا عندما تستدعيه حالة الاستخدام. يغطي UL 969 محددة، وفقًا لـ إدراج معيار إرشادات الفئالات من[22] أنها تحد CPSC[23]؛ ولا يمنح اعتمادًا للملصقات الترويجية. وتوضح في الأجزاء المتاحة من لعب الأطفال ومستلزمات رعاية الأطفال، وذلك ذو صلة فقط (ppm ثمانية فثالات عند 0.1% (1,000 ضمن الاقتراح 65[24]، مع S بإدراج بيسفينول OEHHA إذا كان الملصق مصممًا للأطفال بعمر 12 فأقل. وفي كاليفورنيا، قامت سريان التزامات التحذير من 29-12-2024، لذا اطلب إقرارات الأحبار والمواد اللاصقة. وبالنسبة إلى عبوات ملامسة الطعام تنطبق على العبوة النهائية اعتبارًا من 12-08-2026، PPWR أن حدود FINAT من PFAS[25] في الاتحاد الأوروبي، تشرح مذكرة بأنها قابلة للتسميد أو خالية من البلاستيك PVC مع تقييم مكونات الملصق ضمنها. لا تصف ملصقات نقل.

↑ كيف ينبغي أن تتم التعبئة والشحن وإعادة الطلب؟

التغليف هو آخر نقطة قد يفشل فيها ملصق جيد. تحقق من بقاء الحروف في موضعها على ورقة الإطلاق، ومن حماية التصميم الملصوق بالشريط أثناء النقل. ويُتفق على التغليف المسطح أو اللفّ، وكذلك على الدعامة المستخدمة، لكل طلب، ويُتحقق عمرًا تخزينيًا مدته 2 سنة من تاريخ التصنيع لهذا الفيلم، لذا استخدم Avery منهما في شحنة العينة. وتمنح ورقة بيانات الملصقات المخزّنة الأقدم أولًا.

يحتاج زمن التسليم إلى الدقة المكتوبة نفسها التي يحتاجها المقاس. أكّد موعد بدء الإنتاج وكيفية احتساب مدة الشحن. يذكر تأكيد طلبك أيام الإنتاج وأيام الشحن بشكل منفصل، وتُحسب من تاريخ الموافقة على النموذج الأولي. أما في حالة إعادة الطلب، فنحتفظ بالنموذج الأولي المعتمد والفيلم واللون والمادة اللاصقة ولزوجة الشريط والأبعاد الخارجية وملاحظات العيوب، لتطابق الدفعة التالية دون إعادة اعتماد النموذج الأولي.



أهم النقاط للمشترين ↑

- **تناسب عمليات النقل المقصوصة بلون مصمت الأسطح الخارجية النظيفة والملساء لسنوات، لا لعقود** (المصدر 5 to 3 — سنوات قبل ظهور البهتان)
- **تقلل الأسطح الأفقية عمر الفيلم المصنّف بوضوح** Avery Dennison — خفض بمقدار 50% بموجب شروط ضمان (المصدر)
- **تبطئ الأسطح الباردة تبلل اللاصق** 50 — الحد الأدنى لحرارة السطح °F (10°C) (المصدر)
- **تحتاج الخطوط الرفيعة إلى حدود دنيا منشورة قبل اعتماد الرسم** 0.08 — أجزاء مصمتة 0.09 in وفجوات (لدى إحدى المطابع الكبرى (المصدر in)
- **لا تنطبق حدود فثالات CPSIA** 1,000) %0.1 — **إلا على لعب الأطفال ومستلزمات الرعاية** ppm) (المصدر)
- **تستخدم تقديرات سوق الملصقات من جهات خارجية نطاقات مختلفة ولا ينبغي جمعها** — قطاع الملصقات الفرعي $1.60 مليار (2024) متوقع أن يصل إلى $2.90 مليار بحلول 2030, 10.4%، بمعدل نمو سنوي (مركب (المصدر)

هل أنت مستعد لتحديد مواصفات ملصقات النقل؟ ↑

ينجح ملصق النقل أو يفشل بناءً على التفاصيل المحسومة قبل الإنتاج: هل يناسب التصميم فينيل القطع أحادي اللون، وهل تتجاوز الخطوط الحد الأدنى المختبر، وأي فيلم ومادة لاصقة يطابقان السطح، وأي لزوجة شريط تناسب التصميم، وأي معيار فحص يجب أن تجتازه الدفعة. تُطلب هذه الملصقات وفق هذه الشروط، ويُؤكَّد التسعير وأيام الإنتاج وأي ادعاءات أداء كتابةً عند عرض السعر والنموذج الأولي. أرسل ملف المتجه بعد تحويل النصوص إلى مسارات، والأبعاد الخارجية النهائية، وصورة للسطح المستهدف لطلب عرض سعر مكتوب ونموذج أولي.

---

[1] PrintRunner: استخدامات ملصقات النقل، فيلم بسماكة 2 mil، وتصنيف للاستخدام الخارجي الخفيف. ↩

[4] Decals.com: أسباب عدم تحرر شريط النقل. ↩

[5] Want Stickers: تركيب البطانة والفينيل وشريط التطبيق. ↩

[6] 4over4: مطابقة قوة الالتصاق مع مستوى التفاصيل. ↩

[7] Sticker Mule: الأسئلة الشائعة لمواد فينيل أبيض بسماكة 3.4 mil، بلا تصفيح، للاستخدام الداخلي. ↩

[8] The Print Reviewer: متى يتفوق الفينيل على UV DTF. ↩

[9] Sticker Mule: الأسئلة الشائعة للنقل من حدود المقاس وسماكة الخط والفجوة والدقة. ↩

[10] Decals.com: إرشادات الحد الأدنى للنص وسماكة الخط وحرارة التطبيق. ↩

[11] YG Tape: يفشل النص الصغير أولًا عند القص الضحل. ↩

[12] Stickerit: الأسطح المتوافقة ومعالجة الطلاء وتنسيقات الملفات والعمر الخارجي. ↩

[13] Kim's Direct: أسباب التقشر، بما فيها المواد منخفضة الطاقة السطحية. ↩

[14] Flywheel Brands: العمر الخارجي حسب نظام الفيلم وخفضه للأسطح الأفقية. ↩

[15] Avery Dennison MPI 1105: المتانة ودرجات حرارة التطبيق ومدة الصلاحية. ↩

[16] PalmGear: علامات شريط النقل غير قابلة للتبادل. ↩

[17]FINAT: طرق اختبار التقشير والالتصاق وثبات الأبعاد. ↩

[18]Brady: اختبار ASTM G155 وادعاءات المتانة غير المدعومة. ↩

[19]Printable Press: تنظيف كحول الأيزوبروبيل ووقت الجفاف. ↩

[20]Vinyl Status: 50 الحد الأدنى لحرارة السطح°F. ↩

[22]UL 969 (ANSI): نطاق معيار أنظمة العلامات والوسم. ↩

[23]CPSC: حدود الفثالات في لعب الأطفال ومستلزمات الرعاية. ↩

[24]OEHHA: إدراج BPS وتواريخ التحذير 65 ضمن الاقتراح. ↩

[25]مذكرة FINAT حول PFAS: حدود PFAS في PPWR لعبوات ملامسة الطعام. ↩

Product Option