



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



ملصقات جدارية من الفينيل مطبوعة حسب الطلب، متوافقة مع جدارك وطلائه
وجدولك الزمني

Product Image













Details

ملصقات الجدران المصنوعة من الفينيل والمطبوعة حسب الطلب هي أفلام لاصقة ملونة بالكامل تُطبع من تصميمك، وتُقص حسب الشكل، وتُصق على الجدران الداخلية. وتبقى ثابتة بفضل ثلاث مطابقات: اللاصق مع الطلاء، ودقة الملف مع مسافة المشاهدة، وتخطيط الألواح مع فريق التركيب. تُؤكّد الخامة وحجم اللوح ومدة التنفيذ في عرض السعر والإنبات الطباعي MOQ.

↑ من يطلب ملصقات الجدران المخصصة، ولأي جدران؟

تقدّر سوق ملصقات الجدران لعام 2025 بنحو \$650 مليون، مع استخدام سكاني قدره 74.8% وفينيل بنسبة 59.8% تقدر السوق بـ 3.2\$ MarketIntelو 2025% بنحو 54.3%، وتقول إن التصاميم المخصصة تحمل علاوة سعرية قدرها مليار لعام 2025، وتضع القنوات الإلكترونية عند نحو 54.3%، وتفصل بين إجماليهما فجوة تقارب خمسة 45-35% مقارنة بالتصاميم القياسية. يعرّف التقريران السوق بصورة مختلفة، وتفصل بين إجماليهما فجوة تقارب خمسة أضعاف. لكنهما يشيران إلى الاتجاه نفسه: السكن يقود السوق، والفينيل هو المسيطر.

تُجري معظم الطلبات أربع فئات من المشترين. يريد الآباء أسماءً وموضوعات ومخططات نمو لغرف الأطفال يمكن تغييرها مع تنصح باختيار الغرفة قبل الخط، لأن الخط المزخرف يصبح غير واضح عند قراءته من ^[4]Custom Sticker Shop. نمو الطفل الطرف الآخر للغرفة. ويريد المستأجرون رسومات يمكن نزعها دون خسارة مبلغ التأمين. وتحتاج المكاتب ومتاجر التجزئة والصالات الرياضية والمدارس إلى جدران شعارات وبيانات قيم ولافتات إرشادية تتحمل التنظيف وتكون جاهزة قبل موعد الافتتاح. أما المصممون الذين يطلبون لعملائهم فيتحكمون بالملف وجولات الإثبات الطباعي والموعد النهائي، ويحتاجون إلى مواصفات يمكنهم شرحها للعميل النهائي.

↑ لماذا تتقشر ملصقات الجدران أو تتجعد أو تصل بصورة خاطئة؟

للجدران، نشرة M ويذكر دليل VOC. 3 تحقق من التصاق الجدران إلى جانب جودة الطباعة، خصوصًا على الطلاءات منخفضة أي ضمان للتصاق لا تقدم 3، «VOC تعليمات 5.37^[6]، إنه نظرًا لتفاوت أسطح الجدران» بما في ذلك الطلاءات منخفضة الرسومات المطبقة أو مظهرها أو متانتها أو قابليتها للإزالة.

اختبر توافق الجدار قبل الإنتاج. اسأل عن طريقة تعبئة الملصقات الكبيرة لتجنب التجعد، وأكد محاذاة الألواح في البروفة، وتحقق من انفصال الأحرف عن شريط النقل أثناء التطبيق التجريبي.

هذه الأعطال متوقعة، لذا يمكن منعها في مرحلة المواصفات. قبل الإنتاج، أدرج في البروفة نوع تشطيب الطلاء وتاريخه، وفئة ومدة التسليم (MOQ) اللاصق، وتقسيم الألواح، ودقة الملف، وطريقة التغليف. وبالنسبة إلى طلبك، أكد الحد الأدنى للكمية والعرض الأقصى لعرض اللوح والعمر الافتراضي المقدر للفيلم في عرض السعر الكتابي والبروفة. ولا يحل أي شيء في هذه الصفحة محل تلك الشروط المكتوبة.



جدول المحتويات

- [من يطلب ملصقات الجدران المخصصة، ولأي جدران؟](#)
- [لماذا تتقشر ملصقات الجدران أو تتجعد أو تصل بصورة خاطئة؟](#)
- [ما ملصق الجدار المصنوع من الفينيل والمطبوع حسب الطلب؟](#)
- [كيف تحدد المقاس وتجهز وتثبت ملصقًا ببقى في مكانه؟](#)
- [ما الذي ينبغي أن يحدث بين اعتماد الإثبات الطباعي والتسليم؟](#)
- [أي خامة ولاصق يناسب جدارك وجدولك الزمني؟](#)
- [ما أسئلة السلامة والامتثال التي ينبغي طرحها أولاً؟](#)
- [أهم النقاط للمشتريين](#)

- [هل أنت مستعد لتحديد مواصفات ملصق لجدارك؟](#)

1 ما ملصق الجدار المصنوع من الفينيل والمطبوع حسب الطلب؟

ملصق الجدار المصنوع من الفينيل والمطبوع حسب الطلب هو فيلم حساس للضغط. يُطبع بالألوان الكاملة من تصميمك، ويُقَصَّ حسب الشكل، ويُلصَق على جدار داخلي. وتحدده ثلاثة اختيارات:

يكون الفيلم الوجهي إما فينيلًا مُكلنَدَرًا، وهو شائع للجدران الداخلية المستوية، أو فينيلًا مصبوبًا. الفينيل المصبوب أرق، ويتوافق بصورة أفضل مع الأسطح غير المستوية، ويدوم مدة أطول في الخارج. ويكون القص أحد ثلاثة أنواع. القص بالقالب يخترق الفيلم والبطانة معًا ليشكّل قطعة مستقلة. والقص الجزئي يخترق الفيلم فقط ويُبقي الشكل على ورقة حاملة. أما حروف Riot. الفينيل المقصوص فُتْرَسَم من فيلم بلون موحد بلا خلفية مطبوعة. ويكون اللاصق قابلاً للإزالة أو لإعادة التوضع أو دائماً. تشير إلى أن «قابلية إعادة التوضع لا تعني قابلية إعادة الاستخدام»، لأن قوة الالتصاق تزداد مع الضغط والوقت ^[11] Color.

يساوي mil واحدة 0.001 بوصة، لذا فإن فيلمًا بسماكة 3 mil وكثيرًا ما يُساء فهمها. تساوي وحدة mil، يُقاس السمك بوحدة mm. mm. وليس 3 mm. ويذكر دليل سماكة Decals.com ^[12] 0.076 mm. mil. فنوع الفينيل والتصفیح وجودة اللاصق أهم من عدد وحدات.

المراجعة في ديسمبر) ^[13] MPI 2600 تنطبق الأعمار المصنفة على أفلام محددة في ظروف محددة. وتوضح نشرة بيانات (2025) أن فيلم الجدران المطبوع الخاص بها مصنّف لمدة تصل إلى 3 سنوات داخل المباني عند استخدام طبقة تصفيح تذكر 5 سنوات من المتانة الداخلية، وفترة إزالة نظيفة مدتها 1 سنة، ^[14] GF 226 WallMark مطابقة. كما أن نشرة بيانات Decals.com ^[15] وتدّعي المتاجر نطاقات أوسع. وتقدّر إحدى صفحات خامات A. من الفئة E84 ASTM وتصنيف قابلية اشتعال سنوات للالتصاق القياسي وما يصل إلى 7-10 سنوات للالتصاق الفائق. اعتبر أي عمر غير مرتبط بفيلم مُسمّى وظرف 3-5 اختبار تسويقًا فقط.

1 كيف تحدد المقاس وتجهز وتثبت وتثبت ملصقًا يبقى في مكانه؟

الخطوة 1: تحديد المقاس وفق مسافة المشاهدة

توصي بتصاميم جريئة وبسيطة وعالية التباين ^[16] Hyper Creative. قس الجدار وحدد مسافة المشاهدة قبل اختيار الخط توسيطها ^[17] JiffDiff تراعي ملمس الجدار والإضاءة والمسافة التي سيقف عندها الناس. وبالنسبة إلى قطعة محورية، يقترح على ارتفاع 57-60 بوصة فوق الأرض، وخفضها بمقدار 2-6 بوصة في مناطق الجلوس، وفحص نموذج ورقي مثبت بشريط من مسافة 6-8 أقدام. سجّل إطارات الأبواب والمقابس والألواح السفلية في الطلب كي لا يعوقها التخطيط.

على سبيل المثال، تحدد عرضًا ^[18] Printleaf. تُطبع القطع الكبيرة على هيئة ألواح، ويحدد عرض الخامة موضع تقسيم الألواح أقصى قدره 52 بوصة، وتقسّم الطلبات الأعرض بتراكب قدره 0.4 بوصة. ينبغي أن يظهر في الإثبات الطباعي الخاص بطلبك عرض اللوح والتراكب وعلامات المطابقة. ويجب التنبيه إلى الألواح العريضة التي تتطلب مُركبين قبل اعتمادها.



الخطوة 2: طابق اللاصق مع السطح

يوصي بالانتظار ^[19] Wall Decal World يجب أن يكون الطلاء قد اكتمل جفافه، وأن يكون تشطيبه مناسبًا للفينيل. دليل طلاء 3-4 أسابيع بعد الطلاء قبل تركيب القطع الصغيرة المقصودة بالقالب، و30 يومًا كاملاً قبل تركيب أغشية الجدران. ويصنف تشطيب قشرة البيض والساتان كأفضل التشطيبات؛ أما التشطيبات المطفية واللامعة فأقل موثوقية.

الإجراء الموصى به	مخاطر الالتصاق	حالة الجدار
لاصق قياسي قابل للإزالة؛ أجر رقعة اختبار	منخفضة	طلاء لاتكس ناعم بقشرة البيض أو الساتان، مكتمل الجفاف
اختبر أولاً؛ فكّر في فيلم عالي الالتصاق وا قبل صعوبة الإزالة	مرتفعة	طلاء مطفئ أو منخفض المركبات العضوية المتطايرة أو مقاوم للفرك
أجل التركيب؛ فالطلاء الجاري تجفيفه يطلق غازات تسبب الفقاعات	مرتفعة	طلاء عمره أقل من 30 يومًا
خامة قماشية أو ضغط قوي؛ توقع تشطيلاً أقل استواءً	متوسطة	لمس قشرة البرتقال أو النتوءات
غير موصى به لملصقات التقشير والاصق	مرتفعة جدًا	جص خشن أو لباسة أو بلوك مكشوف أو طوب

توصي بتطبيق عينة وفحصها ^[20] Arlon 39 تكلفة رقعة الاختبار قليلة، وهي تمنع معظم الأعطال المذكورة في الجدول. نصيحة بحثًا عن رفع الحواف بعد 24 ساعة، ثم تقشيرها للتأكد من أن الطلاء ينفصل بشكل نظيف. وفي التركيبات التجارية، فإن قائمة الخاص بها. وبالنسبة إلى MCS لكل 15 دقيقة لاستحقاق ضمان g للجدران الملساء ^[21] تحدد عتبة التصاق قدرها 3M 1,000 الخاص بها على الملمس المعتدل، وتستثني الجص Photo-Tex EXS تقصر استخدام قماش ^[22] Wallhogs، الجدران المحززة والستوكو والكتل الإسمنتية المصنوعة من الرماد. وبالنسبة إلى طلبك، تُحدّد فئة اللاصق بعد أن تشارك صور الجدران ونتيجة الاختبار.



الخطوة 3: فحص التصميم مسبقًا

نوع التصميم	التنسيق المفضل	القاعدة الواجب فحصها	المشكلة التي يمنعها
الشعارات والنصوص والرسوم الخطية	PDF أو SVG أو EPS أو AI متجهي	تحويل الخطوط إلى مسارات	استبدال الخطوط والمنحنيات المتعرجة
الصور والرسوم التوضيحية	PDF أو JPG أو PNG عالي الدقة	عند حجم الطباعة؛ حد أدنى 150 dpi للمشاهدة القريبة 300 dpi	تكسّر الصورة عند الوصول
ألواح بطباعة حتى الحافة	بهوامش قص PDF	نحو 1/8 in هامش قص لا يقل عن 3 mm	حواف بيضاء بعد القص
أشكال مقصوصة بالقالب	خط قص متجهي في طبقة مستقلة	مسار القص واتجاهه يطابقان الإثبات الطباعي	قص مقلوب أو مقصوص جزئيًا

أو dpi ملفات الصور النقطية بدقة 150 ^[23] Decals.com رقما الدقة مأخوذاً من موردين مختلفين، وتقبل صفحة منتجات Wall Decal World ^[24] أعلى عند حجم الطباعة، وتطلب خطوطاً محولة إلى مسارات وصوراً مضمّنة. أما الأسئلة الشائعة لدى لأي شيء سيشاهده الناس من مسافة ذراع؛ فعند هذه الكثافة، تحتاج لوحة صور بعرض dpi استخدم 300. 300 فتطلب 300 توصي بهامش قص يبلغ نحو 1/8 بوصة. كما تحذر من أن ^[25] Printleaf 48 بوصة إلى نحو 14,400 بكسل عرضًا. قائمة أخطاء الفينيل اللاصق والفينيل القابل للإزالة والفيلم الشفاف والفينيل الساكن لا يمكن استبدال أحدها بالآخر.



الخطوة 4: التركيب والإزالة بصورة صحيحة

سبب أن التركيب تحت نحو 50°F^[26] Decals.com نظف الجدار بكحول الأيزوبروبيل واتركه ليحف تمامًا. ويذكر دليل التصاق ضع الملصق في موضعه، واستخدم الممسحة من الوسط إلى الخارج، وانزع شريط النقل للخلف. ٩٠-٦٥°F للفشل، ويوصي بـ ٩٠-٦٥°F على نفسه بزاوية تقارب ١٨٠ درجة كي تبقى الحروف على الجدار. لا تطلي فوق ملصق قابل للإزالة ولا تغلقه بطبقة عازلة. تحذر من أن الإغلاق بطبقة عازلة يحول الإزالة التي تستغرق خمس دقائق إلى ساعة مع مكشطة. وإزالة ملصق، 4OVER4^[27] سخنه بمجفف شعر واسحبه ببطء للخلف على نفسه بزاوية منخفضة.

١ ما الذي ينبغي أن يحدث بين اعتماد الإثبات الطباعي والتسليم؟

يُحدّد وقت الإنتاج لكل طلب، لذا اطلب من المورد التسلسل الكامل بدل رقم واحد. يمر التشغيل الرقمي المعتمد بهذه المراحل:

1. تجهيز الملف والإثبات الطباعي
2. الطباعة
3. التجفيف
4. التصفيح
5. القص وإزالة الزوائد
6. تغطية شريط النقل
7. التعبئة

تحذّر من أن التسرّع في هذه الخطوة يسبب فقاعات Jessup^[28]. يجب أن تنتهي الأخبار المذبية من إطلاق الغازات قبل التصفيح أو لاصقًا لرجًا، لذا ينبغي ألا يشمل أي وعد بالتسليم في اليوم نفسه الأخبار المذبية. أكّد مدة التسليم في عرض السعر الكتابي، فهي تعتمد على الحجم والكمية والمادة وعدد جولات البروفة.



افحص الشحنة مقابل الإثبات الطباعي المعتمد، لا نموذج الموقع الإلكتروني. صوّر أي عيب قبل التركيب حتى لا يُخلط عيب التصنيع بمشكلة توافق مع الجدار. افحص هذه النقاط الخمس عند الوصول:

- كل شكل مقصوص بالكامل، بلا حواف ممزقة أو قمم مقصوصة.
- تتطابق علامات التراكب عبر الألواح المتجاورة.
- جميع الألواح من تشغيل طباعة واحد ومتطابقة تحت إضاءة الغرفة.
- ترتفع الحروف من البطانة وتنفصل عن الشريط على سطح اختبار.
- لا توجد تجاعيد أو انبعاجات أو نهايات أنابيب مهشمة.



يحدد التغليف ما إذا كانت الملصقات الكبيرة تصل مسطحة. اطلب شحن القطع الكبيرة ملفوفة في أنبوب صلب بدل طيها، وأكد

طريقة التغليف في عرض السعر. ولإعادة الطلب، احتفظ بالإثبات الطباعي المعتمد وأسماء الفيلم والتصفيح وتخطيط الألواح في السجل حتى تطابق القطعة البديلة أو الموقع الثاني التشغيل الأول. ويؤكد تطابق الألوان في إعادة الطباعة بإثبات طباعي جديد.



١ أي خامه ولاصق يناسبان جدارك وجدولك الزمني؟

الخيار	الأفضل لـ	العمر المصنّف (ادعاء المورد)	المقايضة الرئيسية
فينيل مُكلندر قابل للإزالة بلسق قياسي	الإيجارات وغرف الأطفال وعروض أسعار المكاتب على طلاء ناعم	سنوات داخل 3-5 المباني	ضعيف على الجدران منخفضة المركبات العضوية المتطايرة وذات الملمس
فينيل فائق أو عالي الالتصاق	طلاء منخفض المركبات العضوية المتطايرة وملمس خفيف وصلات رياضية	يُدعى أنه يصل إلى 7-10 سنوات	يصعب إعادة تموضعه؛ ومخاطره أعلى في نزح الطلاء
فينيل مصبوب مع تصفيح UV	لافتات منحنية أو طويلة الأمد أو خارجية	نحو 8 سنوات كحد أقصى في الخارج	تكلفة أعلى مما تحتاجه الأعمال الداخلية القصيرة
حروف فينيل مقصوصة	شعارات الاستقبال والنصوص بلون موحد	سنوات أو أكثر 3-5	لا صور أو تدرجات لونية
خامة قماشية (من نوع Photo-Tex)	جداريات صور وملمس متوسط	يختلف حسب المورد	فواصل ظاهرة؛ ولا يزال الملمس الشديد مستثنى
مظهر دائم بلا فيلم استنسل طلاء أو طلاء يدوي		يدوم حتى إعادة الطلاء	تتطلب التغييرات إعادة الطلاء؛ وغير مناسب للمستأجرين

اقرأ الأعمار الواردة في هذا الجدول على أنها ادعاءات موردين في ظروف جيدة. تأتي التصنيفات الداخلية من صفحة خامات المذكورة أعلاه^[15]، ودليل بهتان الألوان الخارجي^[30] يمنح الفينيل المُكلندر المصنّف 3-5 سنوات في الخارج، Decals.com والفينيل المصبوب عالي الأداء حتى 8. ويذكر الموقع نفسه أيضاً أعماراً داخلية مختلفة للالتصاق الفائق في صفحات مختلفة، لذا: اسأل عن الفيلم المُسمّى المستخدم في عرض سعر. واللاصق القابل للإزالة المصمم للعروض الترويجية منتج مختلف أيضاً يصنفه من أسابيع إلى أشهر، بينما تُصنّف أفلام الجدران الداخلية القابلة للإزالة بالسنوات. كقاعدة عامة، اختر فيلماً eSigns^[31] قابلاً للإزالة للجدران التي ستغيرها خلال سنة، وفيلماً عالي الالتصاق فقط إذا أثبتت رقعة الاختبار أن الفيلم العادي لن يثبت.

1 ما أسئلة السلامة والامتثال التي ينبغي طرحها أولاً؟

لا يغطي أي معيار فيدرالي أمريكي ملصقات الجدران المخصصة كقائمة منتجات، ولا يفرض أي منها عملاً إلزامياً. وتعتمد القواعد المطبقة على الجهة المخصصة لها السلعة ومكان بيعها.

المتطلب	القاعدة	حالة الاستخدام
أو أقل، يُتحقق منه باختبار طرف 100 ppm CPSIA، 16 CFR 1252.1	مصمم أو مسوق للأطفال بعمر 12 وما دون	حالة الاستخدام
بنسبة 0.1% أو أقل DBP و DEHP	CPSIA §108 الفئات وفق	ألعاب الأطفال ومنتجات رعاية الأطفال
أو أقل ppm رصاص بنسبة 90	الجزء 16 CFR 1303	الطلاءات السطحية على منتجات الأطفال
يلزم تحذير عند تجاوز مستوى التعرض الآمن	(المقترح 65 (1986)	يبيع في كاليفورنيا مع مواد كيميائية مدرجة

SEMA شرح. ^[33] CPSC للطلاء في إرشادات ppm ويرد حد 90. ^[32] 16 CFR 1252.1 eCFR تأتي حدود الرصاص والفئات من فحص، بل على التعرض PVC ولا يتوقف وجوب التحذير على احتواء المنتج على PVC. يُلَبَّن DEHP للاقتراح 65 ^[34] يوضح أن GF المقاس فعلياً. وبالنسبة إلى المدارس والمكاتب وممرات المتاجر، اطلب تقرير قابلية الاشتعال الخاص بالفيلم المحدد. يُدرج لكن هذا التصنيف ينطبق على ذلك الفيلم تحديداً، لا على الفينيل عموماً. تحتاج ادعاءات A، ضمن الفئة ASTM E84 226 ولم يُعلن عن أي اعتماد لهذا المنتج. أكد مستندات المطابقة، ^[35] UL 2818 / GREENGUARD الانبعاثات المنخفضة إلى شهادة المطلوبة لطلبك قبل الإنتاج.

1 أهم النقاط للمشتريين

- تختلف تقديرات حجم السوق بنحو خمسة أضعاف — \$650 مليون (المصدر) مقابل \$3.2 مليار لعام 2025 (المصدر)
- ترك الطلاء حتى يجف تماماً هو أرخص طريقة لمنع الفشل — 3-4 أسابيع للملصقات الصغيرة، و30 يومًا (لأغطية الجدران) (المصدر)
- MCS لكل 15 دقيقة للتأهل لدى 3 g للمصاق التجاري حد قابل للقياس — 1,000 (المصدر)
- (للمشاهدة القريبة) (المصدر) dpi300؛ و300 dpi تحقق من الدقة عند حجم الطباعة النهائي — حد أدنى 150
- في منتجات الأطفال ppm تُفَعَّل منتجات الأطفال حدود الرصاص الفيدرالية — إجمالي رصاص قدره 100 (المصدر)

1 هل أنت مستعد لتحديد مواصفات ملصق لجدارك؟

يبدأ الملصق الذي يبدو متقناً ويبقى مثبّتاً من المعلومات المتعلقة بالجدار، لا من التصميم وحده. طابق اللاصق مع نوع تشطيب الطلاء وتاريخ اكتمال تصلبه. حدّد حجم النص وفق المسافة التي سيقرأ منها. افحص الملفات قبل الطباعة بالحجم الفعلي للطباعة، وقسّم الألواح مع تحديد مناطق التداخل، وشحن القطع الكبيرة ملفوفة. تُقدّم ملصقات جدرانك بالأسعار وفق هذه ومدة التسليم، وتؤكد في عرض السعر الكتابي (MOQ) الشروط: المادة واللاصق وتخطيط الألواح والحد الأدنى للكمية والبروفة، ولا تُفترض من هذه الصفحة. أرسل صور جدرانك، ونوع تشطيب الطلاء وتاريخه، والأبعاد، والتصميم الفني، لطلب البروفة وعرض السعر الكتابي.

^[2] PW Consulting: 2026 تحديث، حجم سوق ملصقات الجدران وحصص الشرائح، [↗](#)

^[3] MarketIntel: تقدير سوق ملصقات الجدران العالمي وحصص القنوات، [↗](#)

^[4] Custom Sticker Shop: إرشادات خط ملصق الاسم وتخطيط الغرفة، [↗](#)

^[6] رقم 5.37: دليل تطبيق على الجدران وحدود الضمان IM النشرة الإرشادية 3، [↗](#)

^[11] Riot Color: لواصق فينيل الجدران الدائمة والقابلة للإزالة وإعادة الترميم، [↗](#)

٤. ولماذا لا تتنبأ السماكة وحدها بالمتانة، mil تعريف: Decals.com دليل سماكة^[12]
٥. نشرة بيانات فيلم الجدران، مُراجعة في ديسمبر 2025: Avery MPI 2600^[13]
٦. ASTM E84 المتانة الداخلية وفترة قابلية الإزالة وتصنيف: GF 226 WallMark^[14]
٧. تقديرات عمر الالتصاق القياسي والفائق: Decals.com صفحات خامات^[15]
٨. نصائح التصميم بشأن التباين والملمس والإضاءة ومسافة المشاهدة: Hyper Creative^[16]
٩. إرشادات ارتفاع الملصق وتخطيط النقطة المحورية: JiffDiff^[17]
١٠. أقصى عرض للخامة وقاعدة تراكب الألواح: Printleaf^[18]
١١. أوقات جفاف الطلاء والتشطيبات الموصى بها: Wall Decal World دليل طلاء^[19]
١٢. رقم 39: إجراء اختبار توافق سطح الجدار Arlon إرشاد^[20]
١٣. MCS. حد التصاق الجدران الملساء لضمان M: قائمة فحص 3^[21]
١٤. حدود الخامات واستثناءات الجدران ذات الملمس: Wallhogs^[22]
١٥. dpi. تنسيقات الملفات المقبولة وقاعدة 150: Decals.com صفحة منتجات^[23]
١٦. dpi. تفضيل المتجهات ومتطلب الصور النقطية 300: Wall Decal World الأسئلة الشائعة لدى^[24]
١٧. حجم هامش القص وتحذيرات استبدال الخامات: Printleaf قائمة أخطاء^[25]
١٨. نطاق درجة حرارة التركيب ونصائح التنظيف: Decals.com دليل التصاق^[26]
١٩. كيفية عمل الملصقات القابلة للإزالة ولماذا لا ينبغي إغلاقها بطبقة عازلة: 4OVER4^[27]
٢٠. إطلاق غازات حبر المذيبات ودليل اختيار الفيلم: Jessup^[28]
٢١. عمر الألوان الخارجية للفينيل المُكلندر والمصبوب: Decals.com دليل بهتان الألوان الخارجي من^[30]
٢٢. العمر المتوقع للفينيل الدائم مقارنة بالقابل للإزالة: eSigns^[31]
٢٣. حدود الرصاص والفثالات في منتجات الأطفال: eCFR 16 CFR 1252.1^[32]
٢٤. حد الرصاص للطلاء والطلاءات السطحية: CPSC^[33]
٢٥. DEHP أساسيات تحذير المقترح 65 وسياق: SEMA^[34]
٢٦. UL 2818 نظرة عامة على اعتماد انبعاثات المواد الكيميائية: UL GREENGUARD^[35]

Product Option